



- SPECIFIKACE ÚPRAV PLOCHŮ  
OPRAVA OMÍTEK V ROZSAHU 30 %  
FASÁDNÍ NÁTĚR V BARVĚ MAXIT  
ZATEPLOVACÍ NÁSTRÍK PUR PĚNOU – TL. IZOLANTU 35mm  
UZAVŘENO NÁTĚREM ODOLNÝM PROTI UV ZÁŘENÍ
- ⑤ SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH PRACÍ  
OPLECHOVÁNÍ ATIKY  
– TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,7mm, R.Š. 600mm, BEZ NÁTĚRU  
OPLECHOVÁNÍ VRAT 2400x2400mm  
– TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,7mm, R.Š. 300mm, BEZ NÁTĚRU  
OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ STÁVAJÍCÍCH OKEN 1200x900mm  
– TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,7mm, R.Š. 400mm, BEZ NÁTĚRU
- ③  
⑦  
⑩

INVESTOR	MIRLAND s.r.o. Bakov nad Jizerou		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	SP Projekt spol. s r.o.		
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	
ING. PETR DUCHÁČEK	ING. PETR DUCHÁČEK	ING. ARCH. L. MACHOVÁ	
AKCE	AREÁL VAZAČKA – NOVÝ STAV REKONSTRUKCE SKLADU č.85		
OBSAH PŘÍLOHY	POHLEDY	ČÍSLO KOPIE	ČÁST
		2 A4	ČÍSLO PŘÍLOHY
			40

**SP Projekt**  
spol. s r.o.  
Projektová a inženýrská kancelář  
SOCHAŘSKÁ 13, 170 00 PRAHA 7

ČÍSLO ZAKÁZKY  
DOKUMENTACE  
MĚŘÍTKO  
DATUM  
POČET FORMÁTŮ

DSP  
1:100  
02/2008  
2 A4